

Türen und Tore nach Maß !

Durch die Flexibilität unseres Lieferanten können wir die Wünsche der Kunden nahezu immer erfüllen.



Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ Tür - und Torrahmen aus RP-Profilen Typ 1093/1094
- ▶ Zargen in Z-Ausführung - gekantet 4 mm dick
- ▶ 3-teilige, gekröpfte Konstruktionsbänder KO8
- ▶ Buntbartschloß in stabiler Ausführung mit 10 mm Nuss
- ▶ Aluminium-Drückergarnitur
- ▶ Holzbeschichtung mit Nut- und Federbrettern 14 x 121 mm B-Sortierung - doppelt verschraubt mit Holzlasur einglassen.
- ▶ Styropor-Isolierung 40 mm dick (bei Isolierter Ausführung!)
- ▶ REGENSCHUTZLEISTE (mit angeschweißt und feuerverzinkt)

Adelhofen 15 97215 Simmershofen
Telefon (0 98 48) 394 Telefax (0 98 48) 765

www.muenz-stalltec.de

www.gfk-silos.de

Sonderartikel:

- ▶ Holzbeschichtung mit Nut- und Federbrettern 19 x 96 mm A-Sortierung - doppelt verschraubt - grundiert und im Vakuumverfahren endbehandelt
- ▶ Betoplanbeschichtung 9 mm Dick - Verleimung nach BFU 100 - wasserfest -

Standards:

- ▶ sämtliche Metallteile 100% feuerverzinkt
- ▶ Blattstärke bei doppelseitiger Holzbeschichtung 19 mm = 78 mm
- ▶ bei den Flügeltoren sind Stumfeststeller im Preis inbegriffen!

Die oben genannten Ausführungen sind nur ein kleiner Teil der Liefermöglichkeiten:

z. B. Profilzylinderschloß, waagrechte Teilung, Doppelstegplatte 10 mm, Klarglas 5 mm, Kippfenster, Lüftungsschieber, Blechbeschichtungen, Pferdestallverriegelung, usw.....

Beispiele:



Flügeltor für Werkstatt mit einseitige Holzbeschichtung
Torrahmen aus Quadrat-Rohr 50 x 50 mm feuerverzinkt

Flügeltor mit 40 mm Isolierung Nut- und Federbretter 19 x 96 mm / Betoplanplatte 9 mm
Besonderheit: die Torflügel werden nach INNEN geöffnet !!



MÜNZ Stalltec
Mahl- und Mischdienst
& Landhandel

Stalltechnik • Fütterungsanlagen



Stall-Außentür, isoliert 100 x 200 cm RBM
→ serienmäßig mit REGENSCHUTZLEISTE



Werkstatt-Tür mit einseitiger Holzbeschichtung
Türrahmen aus Quadrat-Rohr 50 x 50 mm feuerverzinkt